

LS1020

## Actief infrarood detector Ecoline

Eenvoudig te installeren actief infrarood detector Ecoline voor binnen en buiten! Deze detector detecteert over een afstand van maximaal 20 meter. Door de intelligente sabotagebewaking wordt bedrijfszekerheid van de detector gewaarborgd.

Gebruik nu de actief infrarood detector in combinatie met onze alarmcentrale en beveilig o.a: vloeren, deuren, parkeerplaatsen, etc. Ook kan de detector in combinatie met een videosysteem worden gebruikt, zo kunne speeddomes bestuurt worden of de verlichting worden geschakeld.

Voordelen t.o.v. PIR detectoren: De actief infrarood detector reageert alleen maar als de het signaal wordt onderbroken. Hierdoor worden voorbijgaande personen, zolang ze niet door de infrarode straal lopen, niet gedetecteerd.



LS1020

## Actief infrarood detector Ecoline

### Technische gegevens

Type detectie	Actieve infrarood lichtsluis (enkelvoudige lichtpuls)	Sabotage-uitgang (Tx/ Rx)	NC contact 1 A / 120 VAC
Detectiebereik (binnen/buiten)	20 m	LED signalering (Tx/ Rx)	Groen bij aangesloten spanning / rood bij reactie
Voedingsspanning	12–24 V AC/DC	Max. externe lichtsterkte	Lichtbron < 10.000 Lux/ zonlicht < 30.000 Lux
Stroomverbruik	Tx: 20 mA/ Rx: 25 mA	Bedrijfstemperatuur	–20 °C tot 60 °C
Reactie-/onderbrekingstijd	100 ms	Beschermingsklasse	IP66
d		Afmetingen (B x H x D)	46 x 95 x 34 mm
Alarmuitgang (Rx)	Relais (NC/NO) 1 A/ 120 VAC		